

NUEVO



▶ **ECOPOL F3 HC** by **BIOEX**

**Espumógeno ecológico
Especial para Riesgo Hidrocarburos**

- ▶ Espumógeno Sin flúor F3
- ▶ EN1568-3: 1Aa13%
- ▶ Eficacia superiora a los mejores AFFF

Global Projects & Supplies, S.L.

e-mail: comunicacion@globales112.com Teléfono +34 91 350 2055 www.gpandsweb.com

ECOPOL F3 HC

Espumógeno ecológico /Especial para Riesgo Hidrocarburos

- ▶ Espumógeno Sin flúor F3
- ▶ EN1568-3: 1A al 3%
- ▶ Eficacia superior a los mejores AFFF



EFICACIA SOBRE FUEGOS

El primer espumógeno al 3% sin flúor para fuegos de hidrocarburos con rendimientos superiores a los mejores AFFF.

- ▶ 2002: Convencido de la nocividad de todos los derivados fluorados, BIOex ya se comprometía en la preservación de nuestro medio ambiente lanzando ECOPOL, el 1^{er} espumógeno polivalente sin flúor.
- ▶ 2015: Lanzamiento de la nueva fórmula ECOPOLF3HC especialmente desarrollada para obtener el 1^{er} espumógeno al 3% sin flúor con una rapidez de extinción excepcional sobre fuegos de hidrocarburos.

Rendimientos extintores certificados 1A según la norma EN 1568-3

- ▶ Utilizable al 3% en aplicación directa sobre fuegos de hidrocarburos.
- ▶ Certificado por un laboratorio independiente y reconocido, el ECOPOLF3HC obtuvo la mejor clasificación de rendimientos 1A según la norma EN1568-3.

ECOPOL F3 HC

El espumógeno de excelencia sobre fuegos de hidrocarburos gracias a:

- ▶ Excelentes propiedades asfixiantes iguales a las mejores espumas AFFF
- ▶ Muy larga resistencia al reencendido igual a las mejores espumas proteínicas
- ▶ Sus rendimientos: 1A/ Agua dulce y 1A/ Agua de mar
- ▶ Su impacto reducido en el medio ambiente

¡Un poder espumante eficaz!

La naturaleza adhesiva de la espuma generada, asociada a una lenta decantación, ofrece un agarre duradero sobre las superficies verticales.

Se utiliza como una barrera de protección contra el fuego para enfriar duraderamente los tanques de almacenamiento o depósitos de hidrocarburos.



RENDIMIENTOS EXTINTORES

UTILIZACIÓN:

- ▶ Eficaz en Baja Expansión.
- ▶ Aplicable sobre fuegos de hidrocarburos: fuel, gasóleo, gasolina, keroseno, etc.
- ▶ Compatible con la mayoría de los sistemas de dosificación.
- ▶ Utilizable en medios móviles y sistemas fijos de extinción.

MEDIO AMBIENTE

Espumógeno totalmente sin flúor, **ECOPOLF3 HC** no está sometido a las exigencias reglamentarias en vigor y por venir concernientes a los productos con derivados fluorados.

ECOPOLF3 HC, está completamente exento de derivados fluorados (PFC Compuestos perfluorados) reconocidos Persistentes en el medio ambiente, Bioacumulativos y Tóxicos para los seres vivos.

ECOPOLF3 HC está clasificado fácilmente biodegradable. Se degrada rápidamente **sin ningún residuo PBT** (Persistente Bioacumulativo Tóxico) y no contiene **ningún derivado halogenado**.

La utilización de **ECOPOLF3 HC** es la alternativa para combinar respeto del medio ambiente y altos rendimientos de extinción.

Según la capacidad de absorción de su estación depuradora y su convenio de vertidos, la espuma **ECOPOLF3 HC** puede eliminarse **sin recurrir a la incineración**.



Global Projects & Supplies, S.L.

e-mail: comunicacion@globales112.com Teléfono +34 91 350 2055 www.gpandsweb.com

ECO POL F3 HC

*ECO POL F3 HC es su solución
extintora ecológica eficaz.*



CERTIFICADOS Y CONFORMIDADES:

- Normas Europeas 1 Agua dulce y 1 Agua de mar: EN1568-3.
- Marina: VERITAS.

PARTICULARIDADES:

- Utilizable al 3% sobre fuegos de hidrocarburos.
- Versión 6% disponible a solicitud.

GARANTÍA:

- 10 años.

ELLOS HAN ELEGIDO ECO POL:

Grandes nombres de la industria petrolífera, química, farmacéutica, nuclear, marina, aeronáutica, bomberos, etc.



Global Projects & Supplies, S.L.

e-mail: comunicacion@globales112.com Teléfono +34 91 350 2055 www.gpandsweb.com