



**LEADER Fan**  
EASY POW'AIR  
TECHNOLOGY

## VENTILADOR TÉRMICO MT280

### Un chorro de aire concentrado y potente gracias a:

- u Una hélice muy resistente y adaptada a la potencia del motor
- u Una voluta roja de doble pared aluminio/termoplástico ABS
- u Una rejametálica

### Posicionable de 0,90 m a 6 m frente a una puerta sin pérdida de potencia para:

- u Mayor espacio de maniobra
- u Reducir el nivel de ruido en el interior del edificio

**Inclinación automática óptima a + 10°** levantando la empuñadura de maniobra

**Ajuste preciso de la inclinación** de +10° a +20° para la optimización de la orientación del chorro frente a una escalinata

**Bastidor envolvente protector** con revestimiento de epoxi gris

**Manejable y estable** incluso en terreno blando gracias a grandes ruedas muy anchas situadas en la parte trasera del ventilador

### Características

Modelo	MT280
Referencia	160.10.048
Caudal al aire libre	85 200 m <sup>3</sup> /h
Caudal VPP según AMCA	-
Peso (en seco)	69 kg
Dimensiones L x A x P	710 x 720 x 617 mm
Diámetro de la hélice	570 mm
Autonomía a plena carga	1h20
Motor	HONDA GX 390 (4 tiempos) Sistema de parada automática del motor en caso de falta de aceite. Montaje controlado y aprobado por Honda Motor Co., Ltd.
Potencia del motor	11,7 caballos según la norma SAEJ1349 de 2007
Nivel sonoro	99 dB a 3m
Tipo de ventilación	Soplado VPP
Aplicación	Puerta simple (chalés, pequeños edificios...) y puerta doble (edificios de gran altura, almacenes de tamaño medio...)

### Accesorios opcionales:

Nebulizador sin acople (referencias con acople: véase página 52)	160.20.104	Adaptador de escape (referencias con acople: véase página 52)	160.20.125
Adaptador espuma alto esponjamiento sin acople suministrado con 35 m de mangote polyane (referencias con acople: véase página 52)	160.20.116	Prolongador de escape (largo: 2,5m)	160.20.012
Contador horario	160.20.135	Funda de protección	160.20.097
Manguera de ventilación con espiral de 5 m	160.20.113	Caballote - 10° para la inclinación negativa del ventilador	160.20.108