

EXTINTORES DE FORMACIÓN

RECARGABLES CONAGUA EN MENOS DE 5 MINUTOS

Indispensable para cualquier formación de seguridad contra incendios, el extintor de formación LEADER presenta **todas las características de un verdadero extintor** a la vez que ofrece una **sencillez**, una **rapidez** u un **coste de recarga** sin comparación con los extintores clásicos.

PUNTOS IMPORTANTES

- u Económico
- u Puesta en servicio sencilla y rápida
- u Mantenimiento reducido
- u Tres versiones disponibles

3 VERSIONES DISPONIBLES







Global Projects & Supplies, S.L.

PUESTA EN SERVICIO SENCILLA YRÁPIDA

- u Manejo y aspecto idénticos a los de un extintor estándar
- Buena ergonomía
- Chorro de calidad
- Autonomía:
 - Extintor tipo presión auxiliar: 30 segundos (6 litros a 15 bar)
 - Extintor tipo CO₂: 30 segundos (2 litros a 15 bar)

RECARGA ECONÓMICAY FÁCIL

- u Extintor amortizado en menos de 7 rellenados: utiliza agua con una presión de 15 bar para simular al agente extintor
- Rellenado por el formador en menos de 5 minutos
- u Cabezal desmontable con boca amplia roscada para un rellenado sencillo y rápido

PUESTA EN PRESIÓN FÁCIL CON LA AYUDA DE:

- u Una bomba de pie (no incluida)
- u Un compresor de 15 bar (noincluido)*
 - Bien utilizando la válvula de tipo "Schrader" del extintor
 - Bien utilizando un conector que se fija al flexible de pulverización





CARACTERÍSTICASTÉCNICAS

Altura: 58 cm Diámetro: 15 cm **Peso:** 4,3 kg

Capacidad máxima de los depósitos:

- u Extintor tipo presión auxiliar: 6 litros
- u Extintor tipo presión permanente: 6 litros
- u Extintor tipo CO2: 2 litros



Estos extintores están destinados a la formación: no se pueden considerar e instalar como extintores estándar

En el marco de nuestra política de constante investigación para mejorar nuestros productos, nos reservamos el derecho de modificar sus características técnicas en todo momento sin información previa. Imágenes no contractuales

FL_ExtintorForm_FTG_20180921

global projects & supplies Q D & S



^{*}Compresor de 15 bares: consultarnos