

Semi máscara EN140

**La mascarilla reutilizable diseñada para ofrecer la máxima protección contra ciertos gases, vapores y partículas .
Es compatible con los filtros conexión bayoneta**

Fabricación:

Cuerpo de la mascarilla:

Fabricado en TPE (caucho termoplástico) con un diseño que permite un ajuste estanco a la cara, impidiéndose las fugas de aire hacia el interior a través de la unión mascarilla/cara. En el cuerpo van alojados los dos conectores del filtro y la válvula de exhalación . Peso: 141 gr

Válvula de exhalación:

La mascarilla va equipada con una válvula de exhalación, formada por portaválvula y membrana, que facilita la salida del aire al exhalar.

Arnés de sujeción:

Posee banda de nuca y banda de cabeza de elevado confort y fácil sistema de regulación de la longitud.

Factor de protección nominal (FP): 50

Certificación : Normativa EN140:1998

Filtro 757 N P3 formado por un cuerpo cilíndrico fabricado en ABS de color negro que encaja con una tapa del mismo material. Entre la tapa y el cuerpo existe un filtro contra partículas tipo P3.. La penetración máxima de cloruro de sodio y aceite de parafina es de un 0,05 %
Amoladura, corte, perforación de madera, acero inoxidable, pintura, lacas y pintura anti-corrosiva, barnizado con pintura a base de solvente, retirada de amianto.

Conexión Bayoneta

Protección contra bacterias y virus. P3 R

Normas: EN 143:2000+A1:2006

