



¡Nuevo!

LEADER-MIX FiberTech

Inyector Venturi PN16 Ultra ligero y preciso

- **Cuerpo en FiberTech**
- **Llave del dosificador en Aluminio anodizado duro**
- Amplia gama de concentración
- **Válvula de retención de bola**
- Acoplamiento del flexible de aspiración por racord Storz D
- Flexible de 2.5m (con tubo de inmersión de 1 m) tubo
- **Filtro en entrada para protección** «contra los residuos



* **FiberTech**: un nuevo material de **COMPOSITE**

- *Muchomás ligero queel bronce*
- *Más ligero queel aluminio pero al mismo nivel en términosde resistencia mecánica ydurabilidad.*
- *Resistencia a la corrosión superior comparadaal aluminio oal bronce:*
 - *en unentorno salino*
 - *con uso de emulsor*
- *Igual resistencia a los agentesquímicos queel aluminio.*

En el marco de nuestra política de investigación y mejora de nuestros equipos, nos reservamos el derecho de modificar sus características en cualquier momento sin aviso previo.

Global Projects & Supplies, S.L.

e-mail: comunicacion@globales112.com Teléfono +34 91 350 2055 www.gpandsweb.com

Características

| Modelos | Ref. | Caudales | peso | Concentraciones | Entradas / Salidas |
|----------------|------------|--------------------|---------|---|-----------------------|
| Leader Mix 200 | MPC-012-EE | 200 l/min @ 10 bar | 1.9 kg | 0.1 – 0.25 – 0.5 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6% | 2" BSP M / 2" BSP M |
| Leader Mix 400 | MPC-013-EE | 400 l/min @ 10 bar | | | |
| Leader Mix 60G | MPC-014-R6 | 60 GPM @ 200 PSI | 2.25 kg | 0.5 – 1 – 2 – 3 – 6% | 1.5" NH F / 1.5" NH M |
| Leader Mix 95G | MPC-015-R6 | 95 GPM @ 200 PSI | | | |

Dimensiones

Versiones entradas de 2" BSP M: 33 x 19.5x 20 cm (largo x ancho x alto)
 Versiones entradas de 1.5" NH: 39 x 19.5x 20 cm (largo x ancho x alto)

Costes reducidos:

Mantenimiento reducido por su diseño robusto y por los materiales utilizados.



FL_LeaderMix_FTG_20180918