

# MORE FROM LESS



## **AFT** BACKPACK 09/03

- BAJA PRESIÓN
- AGUA NEBULIZADA/EXTINTORCAFS
- ALTA EFICACIA
- PORTÁTIL Y MÓVIL

Global Projects & Supplies, S.L

e-mail: [comunicacion@globales112.com](mailto:comunicacion@globales112.com) Teléfono +34 91 350 20 55 [www.globales112.com](http://www.globales112.com)

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BACKPACK 09/03

### Recipiente del agente extintor

Volumen nominal según EN3 9 litros

Material Acero inoxidable

### Presión de servicio

Presión en el descompresor 7,5 bar (108 Psi)

### Cilindro de gas impulsor

Medio aire comprimido

### Características técnicas del cilindro de aire comprimido

- Presión de llenado: 300 bar (4351 Psi)
- Volumen: 2 l
- Conexión de válvula: G5/8 en el interior

### Parámetros técnicos

Duración funcional aprox. 23 seg.

Caudal de líquido 24 litros/min.

Temperatura funcional T mín + 5 °C; T máx + 60 °C

### Pistola extintora

Tiempo de cambio aprox. 2 seg. de chorro a chorro pulverizado

Radio de dispersión aprox. 16 - 18 m chorro  
aprox. 6 - 7 m. chorro pulverizado

Instalaciones eléctricas hasta 1000 V con una distancia de 3 m

### Clasificaciones (por ej. con el agente extintor Ecodare 423)

Clase de fuego A 55 A (según EN3)

Clase de fuego B 233 B (según EN3)

### Dimensiones

Peso en vacío 13,4 kg

embalaje (LxAnxA) aprox. 260 x 420 x 820 m m

### Certificados

Homologaciones DIN EN 3, MED, GS, TÜV, ISO 9001 (fabricante)\*

\*Deben respetarse prioritariamente las regulaciones nacionales y sectoriales. Si tiene alguna pregunta, diríjase a AFT GmbH.



- „FABRICADO EN ALEMANIA“
- CHORRO Y CHORRO PULVERIZADO
- MANEJO SIMPLE
- APTO PARA MUCHOS AGENTES EXTINTORES
- ALTO RENDIMIENTO DE EXTINCIÓN (A55/B233)
- CHORRO DE AGUA NEBULIZADA UNIFORME
- CONTENEDOR DE ACERO INOXIDABLE DE V4A
- FÁCIL DE LLENAR
- BAJA PRESIÓN DE SERVICIO
- HOMOLOGADO SEGÚN EN3