



BIOFILM

by **BIOEX**

Espumógeno fluorosintético AFFF

- ▶ Utilizable al 1%, 3% o 6%
- ▶ Eficaz en fuegos de hidrocarburos

BIOFILM

Espumógeno fluorosintético AFFF

- ▶ Utilizable al 1%, 3% o 6%
- ▶ Eficaz en fuegos de hidrocarburos



EFICACIA SOBRE FUEGOS

Los espumógenos contra incendios de la gama BIOFILM son espumógenos **fluorosintéticos AFFF** formulados exclusivamente sobre una base tensioactiva espumante destinados a la extinción de fuegos de hidrocarburos.

La propiedad filmógena llamada AFFF (Espuma Formadora de Película Acuosa) confiere al BIOFILM una excelente velocidad de extinción en fuegos de hidrocarburos en **aplicación directa**. La espuma se aplica **directamente a la superficie del hidrocarburo** en llamas con la lanza o el cañón contra incendios, utilizando la posición «chorro directo» permitiendo atacar el fuego desde lejos.

RENDIMIENTOS DE EXTINCIÓN

UTILIZACIÓN:

- Eficaz en Baja y Media Expansión.
- Se puede utilizar en medios móviles y sistemas fijos de extinción (USD, Rociadores, mangueras de primera intervención (RIA), bocas de incendio aditivadas (PIA)...).
- Compatible con todos los equipos del mercado y los sistemas de dosificación (contiene inhibidores de corrosión).
- Aplicable en fuegos de hidrocarburos como fuel, gasóleo, gasolina, queroseno...

CERTIFICADOS Y CONFORMIDADES:

- Normas europeas: EN 15683.
- Marina: VERITAS
- Aviación: OACI.
- Industria Petrolífera: LASTFIRE & GESIP.
- Norma internacional: UL 162.

PARTICULARIDADES:

- Utilizable al 1%, 3% o 6%.
- Las concentraciones al 1% y al 3% reducen considerablemente los volúmenes de almacenamiento y su coste correspondiente, prolongando la autonomía de la utilización del espumógeno. La utilización a partir del 6% corresponde a la concentración normal en la mayoría de los sistemas de extinción.
- BIOex ha creado también versiones de espumógenos protegidas contra la helada. Esta especificidad es una ventaja nada despreciable para su almacenamiento o para la utilización durante la aplicación **en contextos de temperatura por debajo de 0°C**.
- Protección contra heladas -15°C disponible.

GARANTÍA:

- 10 años.

ELLOSHANELEGDOBIOFILM:

Grandes nombres de la industria petrolífera, marina, aeronáutica, bomberos, etc.

MEDIO AMBIENTE

Las materias primas seleccionadas por BIOex para la concepción y el desarrollo del producto tienen un impacto mínimo sobre el medio ambiente.



Global Projects & Supplies, S.L

e-mail: comunicacion@globales112.com Teléfono +34 91 350 20 55 www.globales112.com