

GENERADORES ENDRESS 604 DIN

Endress fabricante de generadores especiales para protección civil y bomberos desde 1914

Alternador DUPLEX

La serie 604 instala la efectiva tecnología DUPLEX, con alternador WCT regulado electrónicamente, aunando las ventajas de los alternadores sincrónicos y asincrónicos.

Alternador "brushless" sin contactos garantiza 20.000 horas de funcionamiento.

Protección Clase IP 54, también garantiza seguridad para usuario. Protección contra sobrecarga

Estabilidad voltaje +/- 1% con 3≈ alternadores 100% a prueba de corto circuitos.

Bastidor DIN con asas plegables y set de conexión toma de tierra.

Cuadro de magneto térmicos para cada uno de las fases

Función ELECTRONIC

Regulación automática de revoluciones del motor en función de la demanda de consumo.

Funcionamiento al ralentí sin consumo. Ahorro del 30%.

Display E-MCS 4.0

Instalado en panel de enchufes el Display de Control E-MCS 4.0 nos proporciona la información más relevante.

Diseñado según el nuevo standard FireCAN para generadores y vehículos.

Display en color indica:

Voltaje en cada fase 1-3. Carga en cada fase 1-3. Carga total de la unidad. Indicador de Frecuencia.



Modelo ESE 604 DBG DIN (arranque manual)

Datos técnicos	Serie 604 DBG	
Tipo Alternador:	DUPLEX	
Potencia continua kVA/kW	6.0/4.8	4.0/3.6
Voltaje Nominal	400 V 3-	230 V 3-
Factor potencia cos φ	0,8	
Corriente nominal	8,7 A 3-	17,4 A 1-
Frecuencia/protección	50 Hz / IP 54	
Regulación Voltaje	Electrónico	
Motor	B&S 16 HP Vanguard	
	4 tiempos OHV, 2 cil.	
Desplazamiento	480 cc	
Potencia a 3000 rpm	9,5 kW	
Depósito tanque	Gasolina / 8,5 l	
Consumo ¾ Potencia	2,4 l/h / 3,5 h	
Arranque	Manual Cuerda revers. (opcional ES Eléctrico)	
Sonoridad	97 dB	
Peso	105 kgs	
Dimensiones DIN (mm)	700 x 440 x 580	
Tomas conexión	3 x 230 V / 16 A	
	1 x CEE 400 / 16A	
Cuadro diferenciales	Si	

► **Global Projects & Supplies, S.L**