



¡Nuevo!

**MONITOR
PORTÁTIL**

Vector 2

**Monitor 5000 l/min portátil compacto certificado EN15-767
Con seguridad anti deslizamiento**

• **El monitor Vector** es un monitor portátil compuesto de una torreta desconectable y de una base.

• **Caudal de hasta 5000 l/min**

• **Base**, con **válvula de seguridad**, equipada de una amplia empuñadura de transporte, dotado de un **manómetro** de presión protegido :

- Plegado compacto
- 4 pies de **acero inoxidable**
- 5 puntas en carburo de tungsteno
- **Racor giratorio** 2 x 2.5" BSP H o 4" BSP M

• **Torreta** equipada de una **amplia empuñadura de transporte** y de **volantes** para regular posición y azimut. Gracias a estos volantes, no es necesario bloquear la elevación o la rotación: **el bloqueo es automático.**

- Fuerte elevación de 0 a +85° (con bloqueo amovible a +25°)
- Orientación horizontal 120° izquierda a 80° derecha.
- Purga automática



Manómetro protegido

En el marco de nuestra política de investigación y mejora de nuestros equipos, nos reservamos el derecho de modificar sus características en cualquier momento sin aviso previo.

Características

Modelos (sin cabezal)	peso	Dimensiones (cm) Largo x ancho x alto	referencias
Base 2x2.5" BSP F	11.4kg	64 x 24 x 25 cm	CPA-210-OI
Base 2x2.5" NH F			CPA-210-SI
Base 1x4" BSP M	8.7kg	51 x 20 x 22cm	CPA-210-8I
Base 1x4" NH F	9.36kg	53 x 20 x 22cm	CPA-210-9I
Torreta 2.5" BSP M	11.3kg	38 x 47 x 31 cm	CPA-310-IP
Torreta 2.5" NH M			CPA-310-I5

Dimensiones desplegado

L 65 x l. 65 x H. 52cm



Opciones

Lanzas de monitor: con chorro difuso de protección amplio, de gran calidad

- **OneFlow:** Cabezal de monitor monocaudal
Ref.: CDA-023-OI: 2000 l/min @ 6 bar Ref.:
CDA-024-OI: 3000 l/min @ 6 bar
- **FlowMatic:** Cabezales de monitor automáticos
Ref.: CDA-020-OI: 2000 l/min @ 6 bar Ref.:
CDA-021-OI: 3000 l/min @ 6 bar



- **Tubo espuma: tubo espuma baja expansión extra corto (450mm)**
Puede acoplarse directamente a la salida del cañón o montarse a través de accesorios Storz para una mayor velocidad



Accesorios:

- **Colector de entrada 2 x 4":** para montaje sobre monitor de 4"
- **Racores de entradas** bajo petición:
BS336,
Storz,
DSP,
Barcelona...

Costes reducidos:

Mantenimiento reducido por su diseño robusto y por los materiales utilizados.



ZF.02.314.ES.1