Accesorios de ventilación

Mangueras de soplado, mangueras de extracción, adaptador de espuma de alto esponjamiento, boquillas de nebulización, etc., son opciones que permiten multiplicar las posibilidades de utilización de un ventilador y de hacer frente a las dificultades de una operación en curso.

Global Projects & Supplies, S.L.
e-mail: comunicacion@globales112.com Teléfono +34 91 350 2055 www.gpandsweb.com

ACCESORIOS DE VENTILACIÓN LAS MANGUERAS

V-BOX: KIT DE CONVERSIÓN ASPIRACIÓN/SOPLADO

- La solución sencilla para:
  - transformar un ventilador eléctrico en potente extractor de humos fríos
  - canalizar el flujo de aire para la ventilación de espacios confinados
- El ventilador se coloca en el interior del cubo V-Box en el sentido deseado del flujo de aire (extracción o soplado).
- Conexión rápida entre las mangueras y la V-Box.
- Utilizable con varias mangueras tanto en extracción como en soplado
- Equipada con empuñaduras de transporte, se puede utilizar para el transporte y la protección del ventilador.
- Reforzada en su base por patines de plástico para poder arrastrarla.

Cubo V-Box sin manguera

Referencia	Características	Adaptables a ventiladores:
I63.20.017	Cubo rojo de poliéster y polipropileno con estructura rígida integrada – Equipada con 2 cierres rápidos machos – Dim. H 58 x L 64 x P 51 cm - 3,5 kg	Eléctricos: ES220 / ES230 / ESP230 / ESV230 / EDS230 / EVG 230
I63.20.014	Manguera con espiral M1 para cubo V-Box equipada con cierres rápidos macho y hembra - Ø 400 mm / lg 5 m / 11,5 kg	
I63.20.016	Adaptador ZAG: equipado con un cierre rápido hembra para posicionar en el extremo de una manguera o directamente sobre el Cubo V-Box – 1,450 kg.	

V-Box en modo soplado

V-Box en modo extracción

V-Box completa

MANGUERA DE SOPLADO VGD

Para canalizar en línea recta el chorro de aire

Referencia	Características	Adaptables a ventiladores:
I60.30.016	Ø 1700 mm / Ø salida 1100 mm / lg 12 m / 40 kg	VGD : EASY 4000
I60.30.122	Ø 900 mm / lg 5 m	VGD : EASY 2000

MANGUERA DE EXTRACCIÓN VGD

Para la extracción de humo de grandes volúmenes.
Kit de 3 mangueras con una longitud total de 18 m. Sin adaptador voluminoso entre la manguera y el ventilador. Posibilidad de conectar hasta 6 mangueras. Bolsa de transporte integrada.

Referencia	Características	Adaptables a ventiladores:
I60.30.019	1 manguera Ø 575 mm / lg 6 m / 19 kg	VGD : EASY 4000 & EASY 2000

MANGUERA DE VENTILACIÓN CON ESPIRAL

Una ventaja para canalizar aire del ventilador o extraer humos en intervenciones complejas.

Referencia	Características	Adaptables a ventiladores:
I60.20.152	Ø 430 mm / lg 5 m / 13 kg	Térmicos : MT215L / MT225 / MT236 / MT240 Eléctricos : E-FAN 18'' / ES220 / ES230 / ESP230 / ESV230 / EDS230 / EVG230 Hidráulico : MH236
I63.20.025	Ø 430 mm / L 5 m / 13 kg	BATFAN 2
I60.20.153	Ø 600 mm / lg 5 m / 17,5 kg	Térmicos : MT245 / MT280 / MT296 Eléctricos : ES245 / ESV245 / ESP280 / ESV280 / PARKFAN80 Hidráulico : MH260
I61.20.002	Ø 300 mm / lg 5 m / 12,8 kg	Eléctrico : SA315
I61.20.011	ATEX / Ø 300 mm / lg 5 m / 13,1 kg	Atex : SAX320
I60.20.099	ATEX / Ø 430 mm / lg 5 m / 12,5 kg	Atex : ESX230

I60.20.152

OPCIONES PARA VENTILADORES

NEBULIZADOR

Ofrece la posibilidad de un enfriamiento más rápido y más eficaz.
Caudal 16 l/min a 7 bar..

Referencia	Características	Adaptables a ventiladores:
Bajo petición	Sin acople - Entrada 1,5" NH F	Térmicos : MT236 / MT240 / MT245 / MT280 Eléctricos : ES230 / ESV230 / ES245 / ESV245 / ESP280 / ESV280
I60.20.104	Sin acople - Entrada 1" BSP F	
I60.20.107	Equipado con un acople GFR20	
I60.20.114	Equipado con un acople BCN	
Bajo petición	Sin acople - Entrada 1,5" NH F	Térmico : MT296 / ESP230
I60.20.111	Sin acople - Entrada 1" BSP F	
I60.20.118	Equipado con un acople GFR20	
I60.20.122	Equipado con un acople BCN	

ATOMIZADOR DE «REHABILITACIÓN »

Referencia	Características	Adaptables a ventiladores:
I60.20.164	Sin racor – entrada 3/4'' BSP H	Termicos: MT236 / MT240 Electricos: BATFAN, E-FAN, ES230 ES230 / ESV230

ADAPTADOR ESPUMA ALTA ESPONJOSIDAD

Transforma al ventilador en generador de espuma de alta esponjosidad
Esponjosidad de 200 a 300 – Funciona con un proporcionador en línea de 200 l/min tradicional.
Suministrado con 35 m de mangote polyane.

Referencia	Características	Adaptables a ventiladores:
Bajo petición	Sin acople - Entrada 1,5" NH F	Térmicos : MT215L / MT225 /MT236 / MT240 Eléctricos : BATFAN / ES220 / ES230 / ESP230 / ESV230 / EDS230 / EVG230 Hidráulico : MH236
I60.20.105	Sin acople - Entrada 1,5" BSP M	
I60.20.103	Equipado con un acople DSP40	
I60.20.106	Equipado con un acople BCN	
I60.20.124	Equipado con un acople BIC	
Bajo petición	Sin acople - Entrada 1,5" NH F	Térmicos : MT245 / MT280 / MT296 Eléctricos : ES245 / ESV245 / ESP280 / ESV280 / PARKFAN80 Hidráulico : MH260
I60.20.116	Sin acople - Entrada 1,5" BSP M	
I60.20.117	Equipado con un acople DSP40	
I60.20.121	Equipado con un acople BCN	
I60.20.123	Equipado con un acople BIC	

CONTADOR HORARIO

Permite conocer el régimen de rotación del motor y el número de horas de funcionamiento de los ventiladores térmicos.

Referencia	Características	Adaptables a ventiladores:
I60.20.135	-	Térmicos : MT215L / MT236 / MT245 / MT280 / MT296 / MT240

PROLONGADOR DE ESCAPE

Permite evacuar los gases de escape fuera del local en el que se encuentra el ventilador o lejos de la
zona de aspiración del ventilador, con el fin de limitar la entrada de gases como el CO.
Conforme con la norma DIN 14-572.

Referencia	Características	Adaptables a ventiladores:
I60.20.012	Lg 2,5 m / Ø 50 mm	Térmicos : MT236 / MT240 / MT245 / MT280 / MT296 / VGD EASY 2000
I60.30.003	Lg 2,5 m / Ø 80 mm	VGD : EASY 4000

ADAPTADOR DE ESCAPE

Permite conectar el prolongador de escape.

Referencia	Características	Adaptables a ventiladores:
I60.20.145	Para motores Honda	Térmicos : MT236 / MT240 / MT245
I60.20.125	Para motores Honda	Térmico : MT280
-	Incorporado al aparato	Térmico : MT296
I60.30.017	Para motor BMW	VGD : EASY 4000
I60.30.128	Para Honda GX630	VGD: EASY 2000

TUBO CATALÍTICO REDUCTOR DE CO

Reducción de la mayoría de las emisiones de CO de los motores Honda GX160 y GX200 gracias a la utilización del tubo Leader CAT.
Compatible con los prolongadores de escape.

Referencia	Características	Adaptables a ventiladores:
I60.20.142	Cuerpo de acero inoxidable – 400g – Dim. A 85 x L 62 x P 70 mm	Térmicos : MT236 / MT240 / MT245

CABALLETE -10°

Autoriza una inclinación negativa (-10°) para la ventilación hacia abajo o de subsuelos

I60.20.130

I60.20.108

Referencia	Características	Adaptables a ventiladores:
I60.20.130	0,5 kg - Tubos de acero inoxidable para fijar en el chasis	Eléctrico : ES230 / ESP230 / ESV230 / EDS230 / EVG230 Hidráulico : MH236
I60.20.108	0,5 kg - Tubos de acero inoxidable	Térmicos : MT245 / MT280 / MT296 Eléctricos : ES245 / ESV245 / ESP280 / ESV280 / PARKFAN80 Hidráulico : MH260

ALARGADOR ELÉCTRICO

Cable extra flexible enrollado en una bolsa para devanarse sin bloqueo y con tomas de tipo cerrojo.

Referencia	Características	Adaptables a ventiladores:
I63.00.016	lg 100 m con tomas 220V bloqueables / 12 kg / 3x1.5mm²	SR460
I63.00.030	lg 50 m con tomas 220V bloqueables / 9,5 kg / 3 x 2.5mm²	BATFAN

PÉRTIGA TELESCÓPICA AISLANTE 20.000 voltios

Ideal para crear salidas de humos.
Extensible, de fibra de vidrio. Se puede bloquear a cualquier altura.
Cuerpo conforme a las normas IEC 61235 y IEC 60855

Referencia	Características
O20.00.116	Largo plegado 2,20 m / desplegado 3.75 m Ø 3,8 cm - 3kg Resistencia a la elongación del sistema de bloqueo del bichero: 100 kg

CALZO PARA BLOQUEAR PUERTAS

Se puede colocar en diferentes lugares de una puerta para mantenerla abierta

Referencia	Características
I60.20.112	Plástico

FUNDA DE PROTECCIÓN

Protege eficazmente el ventilador durante el almacenamiento y el transporte.

Referencia	Adaptables a ventiladores:
I60.20.017	Térmicos : MT236 / MT240 Eléctricos : ES230 /ESP230 / ESV230 Hidráulico : MH236
I60.20.097	Térmicos : MT245 / MT260 / MT280 / MT296 Eléctricos : ESP280 / ESV280 Hidráulico : MH260

GARANTÍA

LEADER garantiza los aparatos de la gama LEADER FAN a partir del día de recepción por el cliente.

Las respectivas duraciones de la garantía son las siguientes:
- Ventiladores portátiles : 2 años
- Easy 2000 : 1 año
- Easy 4000 : 1 año
- Accesorios (nebulizador, contador horario, V-Box, LEADER Cat, adaptador espuma…) : 1 año
- Baterías : 6 meses

Esta garantía no se aplica si nuestros servicios han comprobado que los materiales se han deteriorado por:
- Un desgaste anormal debido al funcionamiento
- Una utilización no conforme del material
- Accidentes debidos a negligencias
- Falta de mantenimiento
- Incumplimiento de las normas e indicaciones del constructor
- Almacenamiento defectuoso

Las piezas de desgaste como los pies, cables, mangueras de soplado o de extracción, pintura y etiquetas, filtros, bujía, aceite, ruedas, juntas, bombillas… quedan excluidas de esta garantía si los defectos se constatan después de la puesta en funcionamiento del producto.